

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА : М
 ЕС 1 2 3 4 .000

Заполняется по таблице 1

Заполняется по таблице 2

Модификация М	1	2	3**	4	5**	6
Объем, м ³	0,8	1,32	1,9	2,65	2,6	3,63
Дебит жидкости, т(м ³) сут.	До 400	До 450	450-800	450-800	800-1500	800-1500
Дебит газа, м ³ /сут	40000	80000	150000	250000	250000	350000
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	2350x900x 2150	2800x950x 2200	3800x1150x 2150	4100x1250x 2300	4800x1150x 2150	4900x1250x 2300
Рабочее давление, МПа	4					
Срок службы не менее, лет	10					

Наименование	Обозначение	
Покрытие	0	Нет
	1	Да
Наличие обогревателя и дополнительного люка*	0	Без обогревателя и дополнительных люков ***
	1	С обогревателем
	2	Дополнительный смотровой люк Ду250
	3	Дополнительный смотровой люк Ду450
Расположение входа жидкости в гидроциклоне	0	По оси емкости
	1	Под углом
Температура окружающего воздуха	0	От минус 15 ⁰ С до +100 ⁰ С
	1	От минус 60 ⁰ С до + 100 ⁰ С

* Дополнительный люк или обогреватель устанавливается в днище нижнего буллита.

** Данные модификации изготавливаются без покрытия.

*** Не распространяется для емкостей с покрытием.